


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE PRODOTTO: **USURA 0/10 FR**

DESIGNAZIONE : **CB 10 USURA 50-70 / 70-100**
 (UNI EN 13108-1)

SITO PRODUTTIVO: **LOCALITA' PONTE DIFERRO 296 POMARANCE (PI)**

DATA: _____ NUMERO FATTURA _____

|  | N° DoP: B24 | N° DI TIPO, LOTTO O SERIE: USURA 0/10 FR | | |
|---|------------------------------------|---|-------------|-----------|
| | SISTEMA DI LCO : A – liv. Z | CERTIFICATO N° 0948-CPR-0057 | | |
| | ANNO: 13 | ORGANISMO NOTIFICATO TÜV Italia (0948) | | |
| REQUISITI | NORMA | UM | SIGLA | RISULTATO |
| Contenuto dei vuoti (Marshall 75 colpi) : | UNI En12697-8 | % | <i>VMed</i> | 3.38 |
| - MAX 9% | Con compattazione | | | |
| - Min 3% | UNI EN12697-30 | | | |
| Contenuto di legante : | UNI En12697-1 | % | <i>Bmin</i> | 5.3 |
| Temperatura della miscela (140 – 180 °C) : | UNI En12697-13 | °C | | 170 |
| Granulometria : | UNI En12697-2 | | | |
| - Passante allo staccio | | | | |
| 10 mm | | % | | 99 |
| 4 mm | | % | | 50 |
| 2 mm | | % | | 31 |
| 0.5 mm | | % | | 20 |
| 0.063 mm | | % | | 7 |
| Rigidezza : | UNI En12697-26 | <i>Kg/mm</i> | | |
| - MAX | | | <i>SMax</i> | 880 |
| - min | | | <i>Smin</i> | 720 |
| Stabilità : | UNI En12697-26 | <i>Kg</i> | | |
| - MAX | | | <i>MAX</i> | 1901 |
| - min | | | <i>min</i> | 1891 |

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Ragione Sociale Spa.

Firmato : Monica Granchi
 Pomarance 11/02/2021

Firma 