

### DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE PRODOTTO: **BASE 0-30 FR (0/30 FR)**

DESIGNAZIONE : **CB 31.5 BASE BM 50-70 / 70-100**  
 (UNI EN 13108-1)

SITO PRODUTTIVO: LOCALITA' PONTE DIFERRO 296 POMARANCE (PI)

DATA: \_\_\_\_\_ NUMERO FATTURA \_\_\_\_\_

	N° DoP: <b>B5</b>	N° DI TIPO, LOTTO O SERIE: <b>BASE 0-30 FR</b>		
	SISTEMA DI LCO : <b>A – liv. Z</b>	CERTIFICATO N° <b>0948-CPR-0057</b>		
	ANNO: <b>13</b>	ORGANISMO NOTIFICATO <b>TÜV Italia (0948)</b>		
<b>UNI EN 13108-1</b>				
<b>Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 1 : Conglomerato bituminoso prodotto a caldo</b>				
REQUISITI	NORMA	UM	SIGLA	RISULTATO
<b>Contenuto dei vuoti ( Marshall 75 colpi ) :</b>	UNI En12697-8	%	<i>V Med</i>	<b>7.3</b>
- MAX 9%	Con compattazione			
- Min 3%	UNI EN12697-30			
<b>Contenuto di legante :</b>	UNI En12697-1	%	<i>Bmin</i>	<b>4.6</b>
<b>Temperatura della miscela ( 140 – 180 °C ) :</b>	UNI En12697-13	°C		<b>170</b>
<b>Granulometria :</b>	UNI En12697-2			
- <b>Passante allo staccio</b>				
<b>20 mm</b>		%		<b>100</b>
<b>10 mm</b>		%		<b>77</b>
<b>2 mm</b>		%		<b>30</b>
<b>0.5 mm</b>		%		<b>16</b>
<b>0.063 mm</b>		%		<b>7</b>
<b>Rigidezza :</b>	UNI En12697-26	<i>Kg/mm</i>		
- MAX			<i>SMax</i>	<b>566</b>
- min			<i>Smin</i>	<b>370</b>
<b>Stabilità :</b>	UNI En12697-26	<i>Kg</i>		
- MAX			<i>MAX</i>	<b>1931</b>
- min			<i>min</i>	<b>1494</b>

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Granchi SRL.

Si attesta che la formula BASE 0-30 FR (0/30 FR) aderisce alla richiesta dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) emanati dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, come da Certificato di Conformità rilasciato da TUV SUD N. TUVIT-LMR-0062 a Granchi S.R.L in data 23/08/2021. La percentuale di materiale riciclato post-consumer minima è del 30% sul peso degli aggregati.

Firmato : Monica Granchi

Pomarance 24/04/2024

Firma \_\_\_\_\_

